

## Pro-Line Spray en polvo a base de PTFE

### Descripción

Producto lubricante y antiadherente sin grasa a base de PTFE (teflón o politetrafluoroetileno). Elimina los chirridos, crujidos y dificultades al cambiar de marcha y ofrece una protección duradera contra el desgaste. El lubricante seco no atrae suciedad ni polvo.

### Propiedades

- alta estabilidad química
- exento de aceite, grasa y silicona
- fácil aplicación
- coeficiente de fricción extremadamente bajo
- elimina chirridos
- es apropiado para conservación, protección y aislación
- amplio rango de temperaturas de uso

responsabilidad alguna.



### Datos técnicos

Color / Aspecto	white
Base	PTFE
Margen de temperaturas de uso	-40 to +250 °C
Gas combustible	propane, butane
Punto de combustión	-60 °C
Forma	liquid
Olor	characteristic

### Campos de aplicación

Para la lubricación de piezas móviles, como rieles de deslizamiento, articulaciones, piezas de cierre, sistemas mecánicos de correas, etc. Como antiadherente o para eliminar ruidos de revestimientos en casi cualquier material. Particularmente indicado en áreas en las que los lubricantes con aceite y silicona obstaculizarían el tratamiento posterior.

### Aplicación

La superficie que se deba tratar debe estar limpia, seca y sin grasa. Aplicar en capas delgadas y dejar secar entremedias. El tubo pulverizador desplegable garantiza una pulverización muy exacta. Con el tubo pulverizador plegado, la pulverización se efectúa en grandes áreas. También pulveriza invertido.

### Envases disponibles

400 ml Lata de aerosol 7384  
D-GB-I-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin**