

Producto para evitar pérdidas de aceite de la servodirección

Descripción

Mediante los aditivos que contiene, conserva perfectamente las juntas de goma y plástico de la caja de dirección. Previene y elimina las fugas de cajas de dirección y cambios causadas por juntas endurecidas o resquebrajadas. También limpia los orificios y canales de la caja de la dirección y recupera el rendimiento del aceite. Se reducen los ruidos de las servodirecciones. Se puede prolongar la vida útil de las cajas de dirección y reducir los costes de reparación.

Propiedades

- minimiza la generación de ruidos
- limpia y cuida
- regenera las juntas
- evita un rápido envejecimiento progresivo del aceite
- previene pérdida de aceite
- buena protección anticorrosiva
- aumenta la vida útil

Datos técnicos

Color / Aspecto	brown
Viscosidad a 40 °C	~ 166 mm ² /s DIN 51562
Viscosidad a 100 °C	~ 26 mm ² /s DIN 51562
Densidad	0,888 g/ml
Índice de refracción a 20 °C	~ 1,478
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Adecuado para las cajas de la dirección en las que se utilizan aceites ATF II, ATF III, ATF VI o aceites para el sistema hidráulico central.

Aplicación

Añadir el contenido al depósito de expansión del sistema de dirección. 35 ml sirven para un volumen de aceite de 1 litro.

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

