

Disolvente rápido de óxido

Descripción

Suelta tornillos y tuercas agarrotados con gran rapidez. Penetra en las tolerancias más pequeñas. Penetra y disuelve óxido.

Propiedades

- desoxidante
- excelente resistencia al agua salada
- buena protección anticorrosiva
- neutro frente a plásticos, pinturas y metales
- penetra rápidamente
- bajo coeficiente de fricción
- desprende la suciedad

Datos técnicos

Base	combination of oils, agents
Color / Aspecto	colourless
Margen de temperaturas de uso	-40 bis +140 °C
Rendimiento	sheet steel, bright
missing translation	140-180 m ² /l
Forma	aerosol
Olor	characteristic

Campos de aplicación

Para aplicaciones versátiles y múltiples aparatos en la empresa, taller y vehículos, así como para uso doméstico y hobbies.

Aplicación

Rociar bien los tornillos o las tuercas que se deban soltar y dejar actuar cierto tiempo en función del grado de corrosión, como es habitual en los disolventes de óxido. En casos extremos, repetir el proceso.

Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol 1612
D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

