

Synthoil Longtime Plus 0W-30



Descripción

Aceite de motor totalmente sintético de larga duración de 2.ª generación. Especialmente desarrollado para la gama de motores VW a partir del año de modelo 2000 con sistema de mantenimiento variable (WIV). La combinación de aceites básicos sintéticos no convencionales con una innovadora tecnología de aditivos garantiza un aceite de motor de elevada estabilidad al cizallamiento y de viscosidad baja que evita la formación de depósitos, disminuye la pérdida de potencia del motor por rozamiento y proporciona una protección óptima contra el desgaste. De esta forma se reduce el consumo de combustible y se prolonga la vida útil del motor.

Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- excelente limpieza del motor
- disminuye las pérdidas por fricción
- probado en turbocompresores y catalizadores
- alta estabilidad de cizallamiento
- presión de aceite óptima bajo todas las condiciones de servicio
- pérdida por evaporación extremadamente baja
- rápida alimentación de aceite con temperaturas bajas
- excelente seguridad de lubricación
- disminuye el consumo de combustible

Especificaciones / Homologaciones

ACEA A5/B5 • VW 506 01

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

VW 503 00 • VW 506 00

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	0W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	52,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -40 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -35 °C (CCS)	≤ 6200 mPas ASTM 5293
Índice de viscosidad	169 DIN ISO 2909

Datos técnicos

HTHS a 150 °C	≥ 2,9 mPas ASTM D 5481
Punto de fluidez	-42 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	9,5 Gew.-% DIN 51581
Punto de combustión	220 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	10 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	≤ 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	2 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Aceite para todo el año para motores de gasolina y diésel con y sin tecnología de bomba-inyector. Para vehículos con sistema de mantenimiento variable (WIV) de Audi, Volkswagen, Seat y Škoda. Probado en turbocompresores y catalizadores.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos.

Nota: Este aceite de motor no es compatible con versiones anteriores, por lo que no se puede utilizar bajo ningún concepto en motores de vehículos sin sistema de mantenimiento variable.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1150 D-GB-I-E-P
5 l Bidón de plástico	1151 D-GB-I-E-P

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin

Información del producto

PI 28/08/27/2024



Synthoil Longtime Plus 0W-30

responsabilidad alguna.