

## Pro-Line Tapafugas aceite de motor

### Descripción

Regenera las juntas de goma y plástico del motor y reduce el consumo de aceite por los segmentos del pistón y las guías de válvula. El tapafugas para aceite de motor Pro-Line compensa la pérdida de viscosidad de los aceites de motor. Permite acabar con las manchas de aceite perjudiciales para el medio ambiente en la carretera y en el garaje. Compatible con todos los aceites del motor de uso corriente.



### Propiedades

- evita las humaredas azules del tubo de escape
- apto para motores de gasolina y diésel
- conserva y regenera las juntas de caucho y plástico
- excelente compatibilidad elastomérica
- asegura un menor consumo de aceite
- evita las manchas de aceite y la contaminación del medio ambiente
- reduce los ruidos del motor
- elimina fugas en juntas contraídas o porosas

**exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

### Datos técnicos

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Color / Aspecto     | orange, clear             |
| Aspecto / Calidad   | viscous liquid            |
| Viscosidad a 40 °C  | 133,81 mm <sup>2</sup> /s |
| Punto de combustión | 112 °C<br>DIN ISO 2592    |
| Punto de fluidez    | -5 °C<br>DIN ISO 3016     |
| Forma               | pastelike, liquid         |
| Olor                | characteristic            |

### Campos de aplicación

Apropiado para todos los motores de gasolina y diésel.

### Aplicación

El contenido de 1 l sirve para un volumen de aceite de motor de hasta 15 l. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, calentar el motor o circular. El efecto estanqueizante no se activa hasta recorrer aprox. 600 - 800 km. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, recomendamos utilizar el aditivo cada vez que se cambie el aceite.

**Indicación: No apto para la utilización en motocicletas con embrague en baño de aceite.**

### Envases disponibles

1 l Lata de chapa 5182  
D-GB-I-E-P

### Nuestra información se basa en exámenes