

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street

Descripción

Aceite monogrado para motores. Para utilizar en motocicletas clásicas. Indicado especialmente para Harley-Davidson. Elevada resistencia al desgaste y excelente protección anticorrosión. Estabilidad absoluta al cizallamiento. Hace que el motor funcione con suavidad y prolonga su vida útil. Menores pérdidas por evaporación y consumo de aceite.



Propiedades

- excelentes propiedades de dispersión
- alta protección contra el desgaste
- excelente efecto de limpieza
- alta estabilidad de cizallamiento
- óptima resistencia al envejecimiento
- asegura un menor consumo de aceite
- poca pérdida de evaporación
- estabilidad excelente de la película lubricante
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	1572
	D-BOOKLET
4 l Bidón de plástico	1230
	D-BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)	50
	SAE J300
Densidad a 15 °C	0,9 g/cm ³
	DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	225 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	20,5 mm ² /s
	ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	105
	DIN ISO 2909
Punto de fluidez	-18 °C
	DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	4 %
	CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	250 °C
	DIN ISO 2592
Índice de base total	11 mg KOH/g
	DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,2 g/100g
	DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 4,5
	DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Para motores de 4 tiempos, especialmente para Harley-Davidson.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de motores.