

Bike Reparapinchazos de neumáticos

Descripción

El práctico producto para la reparación de emergencia de pinchazos en carretera. Sella los neumáticos pinchados sin tener que desmontarlos, ayudándole a llegar a casa con seguridad. No puede aplicarse si la cámara está rasgada, si la cubierta se ha abierto por un lado o si el neumático se ha salido de la llanta.

Propiedades

- es posible la posterior reparación del neumático
- rápido arreglo de pinchazos sin desmontar el neumático
- de fácil uso

Datos técnicos

Base	Rubber solution
Color / Aspecto	whitish
Olor	characteristic
Gas combustible	propane, butane
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

Campos de aplicación

Para neumáticos de bicicleta (con y sin cámara) de entre 12 y 29 pulgadas de tamaño. Apto para todas las válvulas de bicicleta habituales (válvulas Schrader, Presta y Dunlop). También adecuado para e-bikes.

Nota

Ir al taller sin falta para que repare el neumático de forma correcta.

Aplicación

En la medida de lo posible, eliminar primero la causa del pinchazo (p. ej., clavo, tornillo). A continuación, colocar la rueda con la válvula en la posición de las 12 h y vaciar el aire por completo. Ahora agitar bien el frasco, enroscar la pieza de unión en la válvula del neumático (manteniendo el bote en posición vertical) y vaciar todo su contenido. A continuación retirar el bote y limpiar el producto sobrante en la válvula. Para finalizar, ajustar la presión de aire del neumático y ponerse directamente en marcha para que la espuma pueda distribuirse de manera homogénea. En la mayoría de los casos, al cabo de 10 minutos se ha formado un tapón sólido que obtura el agujero. Dependiendo del tamaño del pinchazo, puede que sea necesario volver a bombear aire al cabo de unos minutos.

Envases disponibles

75 ml Lata de aerosol 6056
D-GB



Envases disponibles

75 ml Lata de aerosol 21775
D-BOOKLET

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.