

Motorbike 4T 5W-40 HC Street

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento basado en tecnología sintética. Máxima potencia y protección del motor en todas las condiciones de servicio. Garantiza una lubricación óptima, una excelente limpieza del motor, magníficos valores de fricción y un desgaste mínimo, así como procesos suaves de embrague, desembrague y cambio de marchas. Sometido a prueba en catalizadores.

Propiedades

- asegura un menor consumo de aceite
- alta estabilidad de cizallamiento
- alta protección contra el desgaste
- óptima resistencia al envejecimiento
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- excelente limpieza del motor
- probado en catalizadores
- excelentemente apto para embragues húmedos

Especificaciones / Homologaciones

API SN PLUS • JASO MA2

Datos técnicos

clase de viscosidad SAE	5W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,850 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	85,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Índice de viscosidad	175 DIN ISO 2909
Viscosidad a -30 °C (CCS)	<= 6600 mPas ASTM D 5293
Punto de fluidez	-36 mPas DIN ISO 2909
Pérdida de evaporación (Noack)	11,0 % ASTM D 5800 B
Punto de combustión	228 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Campos de aplicación

Desarrollado para motores de 4 tiempos con



refrigeración de aire y agua sometidos a condiciones de servicio entre normales y elevadas. Para conducción deportiva. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos.

Indicación: La eficacia óptima solo se obtiene en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	20750 D-BOOKLET
4 l Bidón de plástico	20751 D-BOOKLET
20 l Bidón de plástico	21226 D-GB
60 l Barril de placa negra	20752 D-GB
205 l Barril de placa negra	21122 D-GB

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.