Información del producto

PI 30/09/22/2026

Pro-Line Tapafugas de radiador K

Descripción

Dispersión para la hermetización de fugas en sistemas de circuito de refrigeración por agua en turismos, vehículos industriales y autobuses. Hermetiza con fiabilidad fisuras capilares y pequeñas fugas. También se puede utilizar de forma preventiva al realizar reparaciones en el sistema de refrigeración. La dispersión de sólidos está estabilizada en el líquido portador.

Propiedades

- apto para radiadores de aluminio
- compatible con líquido refrigerantes y anticongelantes usuales en el comercio
- no hay efectos secundarios negativos para la bomba de agua ni para el circuito de calefacción
- obtura permanente y fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas
- para el uso preventivo

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	white
Densidad a 20 °C	1,08 g/cm³
Solubilidad en agua	mixable
Punto de combustión	>100 °C

Campos de aplicación

Para hermetizar pequeñas fugas en los circuitos de refrigeración de turismos, vehículos industriales y autobuses. También indicado para circuitos de líquido refrigerante equipados con filtros de agua.

Nota

Almacenar a resguardo de las heladas.

Contiene biocidas como agentes protectores. Contiene una mezcla de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 220-239-6] (3:1).

Aplicación

Agitar antes de usar. Mezclar el contenido en el sistema de refrigeración frío y poner en funcionamiento la calefacción. A continuación, circular con el vehículo durante 10 minutos como mínimo. El contenido es suficiente para hasta 40 l de líquido refrigerante.

Envases disponibles

Envases disponibles

250 ml Botella de aluminio	5178
	DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com