

Información del producto

megol Motorenoel New Generation SAE 5W-30



Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento a base de tecnología sintética HC y un sistema de aditivos de última generación (tecnología Low SAPS). Satisface las elevadas exigencias de rendimiento de los motores modernos de gasolina y diésel. Proporciona una vida útil máxima y un funcionamiento óptimo del filtro de partículas diésel (DPF), un bajo desgaste, buena limpieza del motor, largos intervalos de cambio de aceite y un bajo consumo de combustible

Ámbito de aplicación: Turismos.

Nivel SAPS: Low SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Homologaciones

ACEA C3 • API SN • BMW Longlife-04 • MB-Approval 229.51 • VW 505 00 • VW 505 01

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Ford WSS-M2C 917-A

Characteristic data

Clase SAE (aceites para motores)	5W-30 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,85 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	68,9 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	12 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -30 °C (CCS)	≥ 6600 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	172 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-39 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592
Índice de base total	7,4 mg KOH/g DIN ISO 3771

Characteristic data

Cenizas de sulfato	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	2,5 DIN ISO 2049

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	6512 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Bidón de plástico	6513 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Bidón de plástico	6696 D-GB
60 l Bidón de chapa	4609 D-GB
200 l Bidón de chapa	6697 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9761 D-GB
1 l Producto a granel	6858 D-GB