

## Motorbike Spray para la reparación de neumáticos

### Descripción

La ayuda para emergencias en caso de avería para la carretera. Obtura neumáticos pinchados y los vuelve a hinchar.

### Propiedades

- obtura permanente y fiablemente fisuras capilares y pequeñas fugas

### Datos técnicos

Base	rubber solution
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Viscosidad a 40 °C	n.a.
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	24 meses

largo plazo.

### Envases disponibles

300 ml Lata de aerosol 1579  
DE-EN-ES

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

### Campos de aplicación

Indicado para todos los tamaños de neumáticos con y sin cámara de aire. No utilizar si la cámara se ha roto, si el neumático se ha salido de la llanta o si la cubierta se ha abierto por un lado.

### Nota

**Atención: los sistemas de vigilancia de la presión de los neumáticos pueden resultar destruidos por los disolventes contenidos. En caso de orificios de grandes dimensiones (>3 mm), los espesantes podrían salir y salpicar el chasis, las piezas montadas o el revestimiento por el efecto de giro de los neumáticos. El espesante que sale puede formar una película lubricante sobre los neumáticos y provocar peligro de resbalamiento.**

### Aplicación

1. Si es posible, retirar el objeto que haya causado el pinchazo (p. ej., clavos, tornillos), girar la válvula del neumático hasta la mitad de la llanta y dejar salir todo el aire.
2. Agitar bien la botella. Calentar previamente en caso de frío.
3. Enroscar la pieza de unión a la válvula del neumático.
4. Mantener el envase en posición vertical y rociar.

### Nota:

Para que el agente activo se distribuya correctamente por la superficie de los neumáticos, recorrer inmediatamente de 10 a 15 kilómetros a una velocidad máx. 30 km/h. A continuación, ajustar la presión correcta del neumático e ir al taller sin falta para que repare el neumático de forma correcta o lo cambie. El producto no está concebido para el almacenamiento a

