

Información del producto

megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40



Descripción

Aceite de motor multigrado que, como aceite universal, resulta adecuado para el uso durante todo el año. Gracias a su selección de aceites básicos y combinación de aditivos, es adecuado para utilizar en motores diésel y de gasolina con o sin catalizador, incluyendo los motores con turbocompresor por gases de escape. También recomendable para vehículos más antiguos (clásicos modernos).

Ámbito de aplicación: Turismos, camiones, maquinaria para la construcción, maquinaria agrícola.

Nivel SAPS: High SAPS.

¡Observar las prescripciones de los fabricantes!

Homologaciones

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E2 • API SL • API CF • API CG-4 • MAN M 3275-1

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 • Volvo VDS

Characteristic data

Clase SAE (aceites para motores)	15W-40 SAE J300
Densidad a 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscosidad a 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosidad a -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosidad a -20 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Índice de viscosidad	145 DIN ISO 2909
HTHS a 150 °C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Punto de fluidez	-33 °C DIN ISO 3016
Pérdida de evaporación (Noack)	10,8 % CEC-L-40-A-93
Punto de combustión	230 °C DIN ISO 2592

Characteristic data

Índice de base total	8,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cenizas de sulfato	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Número de color (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	4729 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 l Bidón de plástico	6478 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Bidón de plástico	4728 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Bidón de plástico	4727 D-GB
60 l Bidón de chapa	4725 D-GB
200 l Bidón de chapa	4716 D-GB
1.000 l Contenedor de deposito	9754 D-GB
1 l Producto a granel	6892 D-GB