



## Descripción

Aceite de motor hidrocraqueado (HC) de alto rendimiento. Con fórmula innovadora y el extra del aditivo especial Molygen. Garantiza una protección y conservación óptimas del motor, así como una lubricación perfecta y una potencia máxima en todas las condiciones de funcionamiento. Evita la formación de depósitos, reduce la pérdida de potencia del motor por rozamiento y disminuye considerablemente el desgaste. Ello prolonga la vida útil del motor y reduce el consumo. Probado en catalizadores y en carreras.

## Propiedades

- excelente protección contra el desgaste
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- garantiza la máxima potencia del motor
- asegura un menor consumo de aceite
- óptima resistencia al envejecimiento
- excelente limpieza del motor
- probado en catalizadores

## Especificaciones / Homologaciones

API SN PLUS

**LIQUI MOLY también recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación**

JASO MB

## Datos técnicos

Clase SAE (aceites para motores)

Densidad a 15 °C

Viscosidad a 40 °C

Viscosidad a 100 °C

Índice de viscosidad

Punto de fluidez

Punto de combustión

Pérdida de evaporación (Noack)

Índice de base total

Cenizas de sulfato

Color / Aspecto

## Campos de aplicación

Para motores de escúteres de 4 tiempos refrigerados por aire y agua con embrague en seco, transmisión automática o Variomatik que requieran un lubricante con estas especificaciones. Apropiado para condiciones normales hasta extremas.

## Aplicación

Se deben observar las especificaciones y prescripciones de los fabricantes de grupos y vehículos. Eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

## Envases disponibles

1 l Lata de plástico 21719  
D-BOOKLET

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**