Información del producto

PI 40/09/30/2026

Limpiador para cambios automáticos

Descripción

Líquido de limpieza de alta eficacia para disolver depósitos y residuos del cambio automático. Garantiza un óptimo funcionamiento del cambio de marchas y prolonga su vida útil. Los aditivos detergentes y dispersantes de alta eficacia en combinación con el líquido portador se han comprobado en numerosos ensayos de laboratorio y de campo en relación con su capacidad disolvente de los componentes que forman capas de lodos y lacas.

Propiedades

- elevada rentabilidad
- limpieza preservativa
- efecto neutro en materiales de sellado convencionales
- de fácil aplicación
- limpieza rápida
- proporciona un funcionamiento óptimo del cambio

Datos técnicos

Base	additive, naphtha-base special oil
Índice de viscosidad	204
Viscosidad a 40 °C	58 mm²/s
Viscosidad a 100 °C	11,8 mm²/s
Forma	flüssig, liquid
Olor	characteristic
Densidad a 15 °C	0,885 g/ml

Campos de aplicación

Para cambios automáticos CVT, DSG y con convertidor de par.

Nota

Para cambios automáticos CVT, DSG y con convertidor de par. Seguir las instrucciones del fabricante.

Aplicación

Antes de cambiar el aceite del cambio automático, añadir el contenido de la lata al aceite del cambio a temperatura de servicio a través del orificio de la varilla de medición con la ayuda de un embudo. Poner el motor en marcha durante aprox. 10 min en la posición de estacionamiento y, con el vehículo parado, acoplar todas las posiciones de la palanca selectora por lo menos dos veces. Tras la limpieza, realizar un cambio de aceite y del filtro con un aceite del cambio adecuado de LIQUI MOLY. El contenido de la lata de 300 ml es suficiente para un volumen de aceite de 6-9 l. También se puede utilizar en todos los equipos de limpieza para cambios automáticos de uso corriente. En tal caso, observar las instrucciones de trabajo del fabricante del equipo.

Envases disponibles

300 ml Lata de chapa	2512 DE-EN-ES-IT-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com