

Motorbike 4T 10W-40

Descripción

Aceite de motor de alto rendimiento basado en aceites minerales seleccionados. Óptima potencia y protección del motor en todas las condiciones de servicio. Garantiza una lubricación segura, una reducción de ruidos óptima y un menor desgaste, así como procesos suaves de embrague, desembrague y cambio de marchas. Sometido a prueba en catalizadores.

Propiedades

- excelentemente apto para embragues húmedos
- probado en catalizadores
- asegura un menor consumo de aceite
- lubricación óptima bajo todas las condiciones de servicio
- óptima resistencia al envejecimiento
- alta estabilidad de cizallamiento
- excelente limpieza del motor
- alta protección contra el desgaste

Especificaciones

API SP • JASO MA2

Datos técnicos

| | |
|----------------------------------|---|
| Clase SAE (aceites para motores) | 10W-40 SAE J300 |
| Densidad a 15 °C | 0,860 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosidad a 40 °C | 96,0 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscosidad a 100 °C | 14,6 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscosidad a -25 °C (CCS) | <= 7000 mPas ASTM D 5293 |
| Índice de viscosidad | 158 DIN ISO 2909 |
| Punto de fluidez | -36 °C DIN ISO 3016 |
| Pérdida de evaporación (Noack) | 10,0 % ASTM D 5800-08 Method B |
| Punto de combustión | 238 °C DIN ISO 2592 |
| Índice de base total | 7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771 |
| Cenizas de sulfato | 0,8 g/100g DIN 51575 |
| Número de color (ASTM) | L 2,0 DIN ISO 2049 |



Campos de aplicación

Desarrollado para motores de 4 tiempos con refrigeración de aire y agua sometidos a condiciones de servicio entre normales y elevadas. Apto para motores con y sin embrague en baño de aceite.

Aplicación

Se han de cumplir las instrucciones de uso de los fabricantes de motores.

Indicación: eficacia óptima solo en el uso sin mezclar.

Envases disponibles

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1 l Bidón de plástico | 3044 D-BOOKLET |
| 4 l Bidón de plástico | 3046 D-BOOKLET |
| 20 l Bidón de plástico | 3047 D-GB |
| 60 l Barril de placa negra | 3048 D-GB |
| 205 l Barril de placa negra | 3049 D-GB |

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.