

Descripción

Optimiza el rendimiento del motor. Elimina los depósitos en el sistema de combustible, las válvulas, las bujías y la cámara de combustión y evita que se vuelvan a formar. Así, reduce el consumo de combustible. Protege todo el sistema de combustible frente a la corrosión. Evita la congelación del carburador. Sometido a prueba en catalizadores.



Propiedades

- aumenta la seguridad de marcha
- elevada rentabilidad
- ecológico
- optimiza la potencia del motor
- probado en catalizadores
- reduce el riesgo de una combustión con picado
- normaliza el consumo de gasolina y los valores de los gases de escape
- para motores de carburador y de inyección
- descompone los residuos
- evita la corrosión en el sistema de combustible

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	yellow
Olor	characteristic
Densidad a 20 °C	0,806 g/ml
Punto de combustión	>61 °C
Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado	60 meses

Campos de aplicación

Añadir al combustible en todos los motores de 4 tiempos (carburador o inyector).

Aplicación

125 ml son suficientes para 15 – 20 l de combustible. Añadir encada repostado.

Envases disponibles

125 ml Lata de chapa	1581
	DE-EN
125 ml Lata de chapa	5918
	DE-FR-IT-NL

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.