# Información del producto

PI 43/09/15/2026

# Pro-Line Protección para filtro de partículas diésel

## Descripción

Aditivo de alta eficacia que mejora la seguridad de funcionamiento de los filtros de partículas diésel. El problema de los filtros de partículas diésel obturados afecta especialmente a los vehículos que se usan en trayectos cortos y en la ciudad. Gracias a sustancias catalíticas especiales, reduce la temperatura de inflamación del hollín de 600 °C a 450 °C. Ello favorece considerablemente la regeneración pasiva del filtro en condiciones de trabajo normales del motor. Su uso regular permite mantener limpio el filtro de partículas diésel y evitar largas y caras estancias en el taller.

## Propiedades

- asegura una combustión óptima
- muy apropiado para vehículos que realizan trayectos cortos y urbanos
- especialmente apto para vehículos con filtro de partículas diésel
- ayuda de regeneración para filtros de partículas diésel

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Color / Aspecto | red-brown |
| Olor | characteristic |
| Densidad a 20 °C | 0,795 g/cm³ |
| Punto de combustión | > 63 °C |
| Viscosidad a 40 °C | 1,3750 mm²/s |
| Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado | 36 meses |

## Campos de aplicación

Apropiado para vehículos diésel con filtro de partículas diésel, siempre que no estén provistos de un sistema de depósito para aditivos regulado electrónicamente para la regeneración del filtro (p. ej. Citroen y Peugeot). Compatible también con vehículos industriales y autobuses. Apropiado para diésel HVO e XTL.

## Nota

No apto para vehículos con sistema de regeneración de aditivos (EOLYS®). Se debe evitar la combinación con stop hollín diésel, stop hollín diésel C y cuidado del sistema diésel de LIQUI MOLY. El color del producto puede variar. Este cambio no afecta a la calidad ni a la eficacia del producto.

## Aplicación

Añadir al combustible cada 2.000 km justo antes de repostar. El contenido de la lata (1 l) sirve para 300 litros de combustible diésel. **Indicación:** no utilizar dosis excesivas ni en combinación con Stop hollín diésel.

## Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 1 l Lata de chapa | 5123<br>DE-EN-ES-IT-PT |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com