

## Aditivo hidro piñón

### Descripción

Aceite de alto rendimiento para amortiguar el ruido de taqués hidráulicos sucios y adheridos. Limpia orificios de aceite y canales en el circuito de aceite y garantiza que vuelvan a funcionar a la perfección. Mejora la función del tensor de la cadena de distribución lleno de presión de aceite, lo que puede reducir los ruidos de la cadena de distribución.



### Propiedades

- amortigua ruidos de émbolos hidráulicos
- limpia los orificios de válvulas
- mejora las propiedades lubricantes del aceite
- probado en turbocompresores y catalizadores

### Datos técnicos

Color / Aspecto	orange, klar
Densidad a 20 °C	0,887 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Forma	liquid
Olor	characteristic
Viscosidad a 20 °C	1100 mPas

### Campos de aplicación

Para todos los motores de gasolina y diésel. Apto para mezclar con todos los aceites del motor de uso corriente. Apto para correas dentadas en baño de aceite.

### Nota

**No apto para motocicletas con embrague en baño de aceite.**

### Aplicación

El contenido del envase (300 ml) es suficiente para hasta 6 l de aceite de motor. Se puede añadir en cualquier momento. Después de añadir el producto, poner en marcha el vehículo hasta que se caliente el motor. Para garantizar buenos resultados a largo plazo, utilizar el aditivo cada vez que se cambie el aceite.

### Envases disponibles

300 ml Lata de chapa 8354  
D-E-P

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**