# Información del producto

PI 50/08/18/2026

## Motorbike Limpiador para el radiador

### Descripción

Concentrado para limpiar circuitos de refrigeración. Los depósitos en el sistema de refrigeración/calefacción forman barreras para el intercambio de calor, a la vez que bloquean las válvulas del termostato y los mecanismos de regulación. Si la temperatura del motor es demasiado alta, su funcionamiento no es rentable y va ligado a un elevado desgaste y un alto riesgo de daños. Elimina los depósitos calcáreos y de aceite, permite que el motor funcione a su temperatura orrecta y garantiza la seguridad de funcionamiento. No contiene ni lejías ni ácidos agresivos.

### Propiedades

- dispersión de lodos
- transformación química de los depósitos calcáreos
- compatible con los anticongelantes
- neutraliza ácidos
- elimina suciedades provocadas por aceites y grasas
- neutro en caso de contacto con caucho o materiales plásticos

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Forma | liquid |
| Color / Aspecto | colourless, unclear |
| Clase de peligrosidad según VbF (reglamentación sobre líquidos inflamables) | none |
| Valor pH | 10,31 |
| Solubilidad en agua | soluble |
| Olor | characteristic |
| Densidad a 20 °C | 1,014 g/cm³ |

### Campos de aplicación

Apto para todos los circuitos de líquido refrigerante. Compatible con todos los aditivos de refrigerante y anticongelantes habituales.

### Nota

Almacenar a resguardo de las heladas.

El producto tratado contiene biocidas como agentes protectores. Contiene una mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [n.º EC 220-239-6] (3:1).

### Aplicación

LIQUI MOLY recomienda añadir el Motorbike Limpiador para el radiador al líquido refrigerante en caso de problemas o antes de realizar el cambio. Dejar el motor en marcha a temperatura de servicio durante 10-30 minutos, dependiendo del grado de suciedad. Evacuar el limpiador, enjuagar el sistema de refrigeración con agua. Llenar el sistema de refrigeración según las prescripciones del fabricante. El contenido de la lata es suficiente para 5 litros de líquido refrigerante.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 150 ml Lata de chapa | 3042 |
| | DE-EN-ES |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com