# Información del producto
## Limpiador para válvulas

PI 55/08/18/2026

### Descripción
Limpia válvulas, sistemas de inyección, conductos de admisión, carburadores y cámaras de combustión y previene la formación de sedimentos. De este modo se garantiza una excelente potencia del motor y una quema mejorada del combustible. Ello protege el motor en caso de esfuerzos extremos, p. ej., circulación por ciudad, tramos cortos y atascos, y reduce la emisión de sustancias tóxicas. Probado en turbocompresores y catalizadores.

### Propiedades
- buena protección anticorrosiva
- probado en turbocompresores y catalizadores
- combustión sin cenizas
- reduce las incrustaciones

### Datos técnicos

| | |
|---|---|
| Forma | liquid |
| Color / Aspecto | yellow |
| Olor | characteristic |
| Densidad a 20 °C | 0,816 g/ml |
| Punto de combustión | >61 °C |
| Tiempo mínimo de conservación en el envase original cerrado | 60 meses |

### Campos de aplicación
Para todos los motores de gasolina (carburadores y motores con inyección en el colector de admisión).

### Aplicación
Adición al combustible en cada repostaje. El contenido del envase es suficiente para hasta 75 l de combustible.

### Envases disponibles

| | |
|---|---|
| 150 ml Lata de chapa | 2503<br>DE-ES-PT |

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com