Información del producto
Cera Tec

PI 67/10/09/2026

Descripción
Suspensión de lubricante sólido de microcerámica a base de nitruros de boro hexagonales (BN) en aceites básicos seleccionados. La estructura laminar similar al grafito reduce la fricción y el desgaste y evita el contacto directo entre piezas de metal. El tamaño de las partículas < 0,5 µm garantiza una filtrabilidad máxima y previene la sedimentación de partículas de lubricante sólido. Apto para mezclar con todos los aceites de motor y del cambio.

Propiedades
- máxima estabilidad térmica
- probado en turbocompresores y catalizadores
- aumenta la suavidad de marcha
- se puede mezclar con los aceites para motores usuales en el comercio
- larga vida útil del motor
- excelente comportamiento térmico con altas y bajas temperaturas
- reduce las pérdidas por fricción en el motor
- protege el motor gracias a sus características para funcionamiento en emergencias
- reduce el desgaste en el arranque en frío y durante el funcionamiento
- extremadamente resistente a la presión
- químicamente inerte
- pasa por filtros finos
- apto para filtros de partículas diésel

Datos técnicos

Base	BN micro ceramic
Color / Aspecto	beige
Tamaño de partícula	Majority < 0.5 µm
estabilidad frente a la temperatura de las partículas de cerámica	up to 1200 °C
Densidad a 20 °C	0,893 g/cm³ DIN 51757
Viscosidad a 20 °C	~250 mPas DIN 51398
Punto de combustión	>100 °C DIN ISO 2592
Punto de fluidez	-20 °C DIN ISO 3016
Forma	liquid
Olor	characteristic

Campos de aplicación
Para motores de gasolina y diésel, engranajes de cambio, bombas y compresores. Apto para correas dentadas en baño de aceite. No apto para la utilización con embragues en baño de aceite.

Nota
No apto para la utilización con em bragues en baño de aceite.

Aplicación
300 ml son suficientes para hasta 5 litros de aceite de motor. Acción prolongada hasta 50 000 km. ¡Agitar bien antes de usarlo!

Envases disponibles

300 ml Botella de aluminio	3721 AR-DE-EN-ES-FR-IT-NL-PT-RU
300 ml Botella de aluminio	23217 ES-PT

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Teléfono: +49 (0) 731/1420-0
Fax: +49 (0) 731/1420-82
e-mail: info@liqui-moly.de

Línea de asistencia técnica:
+49 (0) 731/1420-871
www.liqui-moly.com