

## Gear Tronic II

### Descripción

Equipo automático para el cambio de aceite ATF con la tecnología de control más moderna para cambios automáticos. Manejo intuitivo gracias a la guía de menú autoexplicativa y fácil de usar. Equipo universal apto para todas las marcas de vehículos. Garantiza una gran funcionalidad incluso en transmisiones muy sucias tras aplicar el programa de limpieza integrado. La extraordinaria exactitud en el cambio de líquidos se consigue mediante el uso de dos balanzas independientes. Desde una base de datos gratuita incorporada se puede acceder a datos relativos a la cantidad total de llenado, tipo y densidad del aceite del cambio automático, así como pares de apriete del cárter de aceite y de los tornillos de control y de vaciado del fabricante de vehículos, el modelo y motorización. La documentación de los datos se efectúa con una impresora integrada. Incluye los accesorios siguientes: Kit adaptador Gear Tronic Standard 01 (nº de art. 29021).



### Campos de aplicación

Apto para todos los cambios automáticos con convertidor de par y de progresión continua, así como cambios de doble embrague. Especialmente indicado para el cambio profesional de los líquidos de la transmisión. Permite cambiar entre los modos de refrigeración y varilla de medición, incluyendo la limpieza.

### Nota

Capacidad del depósito: 25 litros

Capacidad para aditivos: 0,5 litros

Rendimiento de la bomba: 10 l/min

Dimensiones exteriores: 1020 x 750 x 650 mm (Al x An x P)

Peso: 65 kg

### Aplicación

Para obtener más información sobre el aparato y el manejo, consulte las instrucciones de uso o el vídeo de utilización.

### Envases disponibles

1 pcs Caja de cartón 29066  
D-GB

**Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.**