

Información del producto

Coolant & Antifreeze KFS 11

PI 79/07/10/2026



Descripción

Agente protector para radiador a base de etilenglicol. Combinación de agentes activos con un paquete especial de inhibidores con tecnología híbrida. Proporciona una excelente protección contra congelación, corrosión y sobrecalentamiento. No contiene aminas, nitritos ni fosfatos. Asegura el funcionamiento del vehículo durante todo el año cuando se utiliza con una determinada relación de mezcla con agua.

Propiedades

- excelente protección anticorrosiva
- excelente protección contra sobrecalentamiento
- evita el congelamiento del sistema de refrigeración
- evita averías

LIQUI MOLY recomienda este producto para los vehículos o grupos que deben cumplir con los n.º de piezas de repuesto originales o las especificaciones que se indiquen a continuación:

Alfa Romeo 9.55523 • Audi TL-774 C = G11 • Behr • BMW GS 94000 • Chrysler MS-7170 • Cummins 85T8-2 • Deutz DQC CA-14 • Fiat 9.55523 • IVECO 18-1830 • JI Case JIC-501 • Lada/Avtovaz TTM VAZ 1.97.717-97 • Lancia 9.55523 • MAN 324 Typ NF • MB 325.0 • MB 325.2 • MTU MTL 5048 • Opel/GM GME L 46014 • Perkins • Porsche TL-774 C = G11 • Saturn • Seat TL-774 C = G11 • Skoda TL-774 C = G11 • Tesla • Toyota Motor Corporation • Vauxhall GMEL1301 • Volkswagen TL-774 C = G11 • Volvo Cars 128 6083 / 002 • Volvo Construction • Volvo Trucks

Datos técnicos

Forma	liquid
Color / Aspecto	bluefreen
Olor	characteristic
Punto de ebullición	> 165 °C
Punto de combustión	> 125 °C
Valor pH	7 - 10
Densidad	1,11 - 1,13 kg/l
Base	concentrate

Campos de aplicación

Para todos los sistemas de refrigeración y motores, particularmente los motores de alta potencia de aluminio en turismos (tanto con motor de combustión como en vehículos híbridos o con batería eléctrica), vehículos industriales, motocicletas, autobuses, máquinas agrícolas y de construcción, así como motores y aparatos estacionarios que requieren una protección del sistema de refrigeración de esta calidad. ¡Tenga en cuenta las prescripciones del



fabricante!

Aplicación

Limpiar el sistema de refrigeración con limpiador para el radiador de LIQUI MOLY (n.º de art. 3320). A continuación, vaciar y enjuagar con suficiente agua. Llenar con anticongelante KFS 11 y agua según la tabla de mezclas y las prescripciones del fabricante. Para ello recomendamos usar agua destilada. En función de la dureza y la calidad del agua, también es posible diluirlo con agua del grifo. Eliminación en conformidad con las normas locales. Intervalos de cambio según las prescripciones del fabricante. Almacenar únicamente en estado sin diluir. Se puede mezclar con refrigerantes a base de etilenglicol.

TABLA DE MEZCLAS

Anticongelante Agua Protección hasta

1 parte 2 partes -20 °C

1 parte 1 parte -40 °C

2 partes 1 parte -68 °C

Envases disponibles

1 l Bidón de plástico	21149 DE
5 l Bidón de plástico	21150 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bidón de plástico	21127 DE-EN-ES-IT-PT
60 l Barril de placa negra	21128 DE-EN
200 l Barril de placa negra	21129 DE-EN

Nuestra información se basa en exámenes exhaustivos y puede calificarse de fiable, no obstante solo debe servir de referencia sin responsabilidad alguna.