

Pro-Line PTFE High Performance Lube Spray

Description

Lubrifiant hautes performances synthétique avec PTFE pour un large champ d'application. Garantit une pellicule lubrifiante durable grâce à sa grande résistance aux températures et aux pressions ainsi qu'à sa très bonne résistance à l'eau. Le lubrifiant solide garantit de très bonnes propriétés d'amortissement et de fonctionnement en cas d'urgence. Pouvoir pénétrant et adhérence extrême



Propriétés

- utilisation universelle
- excellente adhérence
- excellente protection anticorrosion
- grande plage de température d'utilisation
- atténue les bruits et les vibrations
- bonne résistance à l'eau
- effet longue durée
- capacité d'absorption de pression maximale

Données techniques

Couleur/aspect	white-yellow
Base	synthetic oil, PTFE
Gaz propulseur	Propane, Butane
Plage de température d'utilisation	-30 - +180, intermittent to + 200 °C

Champs d'application

Emploi universel dans le secteur automobile et l'artisanat. Pour un graissage en cas de tolérances minimales et pour éliminer les bruits de craquement des charnières, articulations, tringleries, leviers de renvoi, arrêts de porte, etc.

Commentaire

Respecter les consignes du fabricant!

Utilisation

Vaporiser la quantité correspondante sur les pièces nettoyées à traiter. Un effet de pénétration plus élevé est entraîné en réduisant les intervalles de vaporisation.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol 20612
GB-DK-FIN-N-S

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.