

## Nettoyant DFI



### Description

Additif pour carburant moderne à technologie polyétheramine. Assure un effet nettoyant maximal dans le système de carburant, la zone des pistons et la chambre de combustion grâce à l'utilisation de PEA active. Réduit nettement le risque de dommages causés au moteur par un pré-allumage à faible vitesse (LSPI).

### Propriétés

- à base de polyétheramine
- excellent effet nettoyant
- nettoie la chambre de combustion et les injecteurs
- excellente propreté du moteur
- nettoie le système d'alimentation en carburant

**LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:**

Opel 95527846 • Opel 95527847 • Opel 95599923

### Données techniques

Base	Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light yellow, transparent
Densité à 15 °C	0,886 g/cm <sup>3</sup>
Point d'inflammation	74 °C
Odeur	n.a.
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	12,5 mm <sup>2</sup> /s

### Champs d'application

Adaptée à toutes les voitures particulières équipées d'un moteur essence à 4 temps.

### Utilisation

Bouteille de 120 ml convenant à 30 – 50 l de carburant. Pour un effet optimal, ajouter au carburant au plus tôt tous les 5 000 km. Le mélange s'effectue automatiquement.

Les recommandations de l'équipementier (OEM) peuvent différer du dosage standard. Respecter les consignes du fabricant !

### Conditionnements disponibles

120 ml Boîte métallique 21375  
F-NL

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme**

**fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**