

LM 49 Pâte fluide

Description

Pâte optimale de montage, de graissage et de rodage. Convient à de nombreuses applications dans la fabrication, la maintenance et l'entretien de véhicules, dans l'agriculture, l'industrie et pour les engins de chantier. Très bonne adhérence. Les caractéristiques de pénétration garantissent un excellent graissage et une réduction optimale de l'usure, même en cas d'application économe. Très facile d'emploi et donc parfaitement adapté à l'atelier.

Propriétés

- capacité d'absorption de pression maximale
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- rentable
- utilisation universelle
- bonne protection anticorrosion
- utilisation simple
- excellente adhérence

Données techniques

Couleur/aspect	black
Base	mineral oil
Additifs	combination of synthetic solid lubricants
Consistance	thixotropic, fluid under shear loading
Plage de température d'utilisation	30 to +600 °C
Odeur	characteristic
Forme	pastelike, liquid
Densité à 20 °C	1,2 g/cm ³
Point d'inflammation	>200 °C

Champs d'application

Convient très bien au montage, à la réparation et à la maintenance de toute la voiture. Peut aussi être utilisé dans la construction mécanique et l'industrie.

Utilisation

Appliquer en couche fine sur les surfaces nettoyées, qui ne doivent pas forcément être exemptes d'huile. Frottement inutile. Application possible d'une quantité en excès.

Conditionnements disponibles

500 g Boîte métallique 3060
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme



fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.