

Stop fumée d'huile

Description

Réduit la consommation d'huile par les segments de piston et les guides de soupape sur les moteurs essence et diesel. Préviend la formation de fumée bleue et de brouillard d'huile, et agit contre les baisses de viscosité des huiles moteur. Augmente la compression et réduit les bruits du moteur. Assure une protection renforcée des moteurs à forte usure. Prolonge la durée de vie de catalyseurs de gaz d'échappement.



Propriétés

- réduit la consommation d'huile
- grande stabilité au cisaillement
- stabilise la baisse de viscosité
- empêche la formation de fumées bleues à l'échappement

Données techniques

Couleur/aspect	yellow, clear
Aspect/condition	viscous liquid
Densité à 20 °C	0,851 g/ml
Viscosité à 40 °C	183 mm ² /s
Point d'inflammation	120 °C
Odeur	characteristic
Forme	liquid

Champs d'application

Pour tous les moteurs essence et diesel. Compatible avec toutes les huiles moteur du commerce. Ne convient pas aux motos avec embrayage à bain d'huile.

Utilisation

Une bouteille de 300 ml traite jusqu'à 4-6 l d'huile moteur. Ne pas ajouter plus de 10 %. Ajouter à l'huile moteur chaude lors de chaque vidange d'huile, de même qu'entre les vidanges si la consommation d'huile est très élevée.

Conditionnements disponibles

300 ml Boîte métallique	8360
	GB-ARAB-F
300 ml Boîte métallique	21308
	ALGERIEN-GB-ARAB-F
300 ml Boîte métallique	21528
	F-D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.