

Description

Produit spécial pour l'élimination rapide, efficace, de taches d'huile coriaces, polluantes, sur les sols d'atelier et de garage, dans les entrées, sur les parkings, etc.

Données techniques

Base	Solvant, absorbent pigments
Couleur/aspect	light yellow
Point d'inflammation	-60 °C
Odeur	characteristic
Forme	aerosol, liquid



Champs d'application

En cas de taches d'huile sur des fonds absorbants et non absorbants, comme l'asphalte, le béton, les briques, la chape et la céramique. Optimal aussi pour l'analyse de fuites d'huile sur les moteurs.

Utilisation

Bien agiter la bouteille avant l'utilisation. Tenir verticalement vers le bas. Pulvériser à env. 10 cm sur la zone encrassée et laisser agir 20 à 30 min. Après le temps de séchage, éliminer les résidus. Répéter l'opération le cas échéant. Emploi en cas de perte d'huile : nettoyer le moteur et laisser sécher. Pulvériser ensuite le détachant d'huile sur les points de liaison du moteur et laisser sécher. La zone non étanche se colore.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	3315
	D-GB-I

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.