

## Pro-Line Anti-fuite d'huile

### Description

Stop Fuite d'huile Pro-Line Régénère les joints de moteur en caoutchouc et matière plastique et réduit la consommation d'huile s'échappant par les segments et guide-soupapes. Stop Fuite d'huile Pro-Line prévient la baisse de viscosité des huiles moteur. Met un terme aux taches d'huile polluant l'environnement dans la rue et le garage. Compatible avec toutes les huiles moteur usuelles du commerce.

### Propriétés

- empêche la formation de fumées bleues à l'échappement
- convient aux moteurs essence et diesel
- entretient et régénère les joints en caoutchouc et en plastique
- excellente compatibilité avec les élastomères
- assure une moindre consommation d'huile
- empêche les fuites d'huile et la pollution
- réduit les bruits du moteur
- élimine les fuites causées par les joints rétrécis ou poreux

### Données techniques

Couleur/aspect	orange, clear
Aspect/condition	viscous liquid
Viscosité à 40 °C	133,81 mm <sup>2</sup> /s
Point d'inflammation	112 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-5 °C DIN ISO 3016
Forme	pastelike, liquid
Odeur	characteristic

### Champs d'application

Convient pour tous les moteurs à essence et diesel.

### Utilisation

Le contenu de la boîte de 1 litre suffit pour jusqu'à 15 l d'huile moteur. L'adjonction peut s'effectuer à tout moment de son choix. Après l'adjonction, faire chauffer le moteur ou rouler. Ne tabler sur un effet d'étanchéification qu'après avoir couvert un trajet d'env. 600-800 km. Pour garantir le succès à long terme, nous recommandons d'utiliser de nouveau du Stop Fuite d'huile Pro-Line après chaque vidange d'huile. Remarque : ne convient pas pour une utilisation dans les motocyclettes et les embrayages à bain d'huile !

### Conditionnements disponibles

1 l Boîte métallique 5182  
D-GB-I-E-P



**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**