

## Pâte de montage pour échappement

### Description

La pâte de montage pour échappement a été développée pour permettre un montage simple, rapide et étanche aux gaz de connexions par tubes à enficher et brides sur des lignes d'échappement. La pâte de montage pour échappement est exempte d'amiante, ne pollue pas l'environnement, résiste durablement à la chaleur et permet un démontage sans destruction.



### Propriétés

- sans amiante
- maniement simple
- étanchéité au gaz élevée
- utilisation simple sans démontage
- excellente résistance aux températures élevées

**fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**

### Données techniques

Base	sodium waterglass
Forme	pastelike
Densité	~ 1,71 g/cm <sup>3</sup>
Résistance à la température	~ 700 °C
Stockage	2 years in its original container, well sealed, in a cool area free of frost
Couleur/aspect	grey
Odeur	odourless

### Champs d'application

Pour le montage étanche aux gaz des circuits d'échappement, des orifices du tuyau d'échappement arrière, des fixations par vissage et insertion et des joints d'échappe.

### Utilisation

Les pièces de l'échappement à assembler doivent être exemptes de rouille, de graisse et de poussière. Apporter généreusement la pâte et pousser les unes dans les autres les pièces à assembler ; le cas échéant, assouplir la pâte avec de l'eau. Le durcissement s'effectue par la chaleur des gaz d'échappement.

### Conditionnements disponibles

150 g Boîte métallique	2835 GB-DK-FIN-N-S
150 g Tube plastique	3342 D-GB-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme**