

Shampoing auto

Description

Nettoie en profondeur, ménage la peinture et lui confère un beau brillant. Élimine avec ses substances lavantes la poussière, les salissures, tous les dépôts huileux et gras sans laisser de traces et présente une bonne biodégradabilité.

Propriétés

- pouvoir détersif et nettoyant élevé
- compatible avec le polycarbonate
- génère un très bon effet brillant
- excellent effet dispersent

Données techniques

Base	anionic and non-ionic surfactants
Couleur/aspect	orange
Odeur	orange
Forme	liquid
Densité à 20 °C	1,013 g/cm ³
Valeur pH	concentrated 4,8; mixed 7,2

Champs d'application

Pour nettoyer des surfaces peintes. A un grand domaine d'application grâce à sa haute compatibilité avec les matériaux.

Commentaire

Remarque : ne pas utiliser sur des peintures et surfaces à haute température ni en plein soleil !

Utilisation

1. Enlever les fortes salissures préalablement avec un jet d'eau haute pression ou puissant. 2. Bien agiter avant l'emploi. 3. Mélanger ensuite le shampoing auto avec de l'eau (40 ml pour 8 l d'eau). 4. Appliquer et étaler avec l'éponge auto (réf. 1549). 5. Rincer ensuite abondamment à l'eau et essuyer ou astiquer à la peau. Remarque : ne pas utiliser sur des peintures et surfaces à haute température ni en plein soleil !

Conditionnements disponibles

1 l Bouteille plastique	1545
	D-GB-I-E-P
1 l Bouteille plastique	23009
	GB-F-D-I-NL-ARAB
20 l Bidon plastique	7509
	D

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

