

Description

Entretien, nettoie et embellit les joints de portières, vitres, coffres et pneumatiques. Les empêche de geler en hiver. Maintient élastiques les pièces en caoutchouc et en prolonge ainsi la durée de vie. Convient aussi parfaitement pour entretenir et nettoyer en profondeur les pneus de voitures et les tapis en caoutchouc.



Propriétés

- protège, nettoie et entretient les pièces en caoutchouc en une seule opération
- maniement simple
- sans silicone
- rafraîchit les pièces en caoutchouc et préserve leur élasticité
- empêche les joints de porte de geler

Données techniques

Valeur pH	6,5 (20°C)
Base	care product, alcohol, thickener
Forme	liquid
Solubilité dans l'eau	mixable
Densité à 20 °C	1 g/cm ³ DIN 19268
Point d'inflammation	ca. 32 °C
Couleur/aspect	clear
Odeur	alcoholic
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	24 mois

Champs d'application

Spécialement pour l'entretien, la protection et le traitement de pièces en caoutchouc comme pneus, caoutchouc de portière, tapis, etc., dans l'automobile.

Commentaire

Ne pas traiter les pédales, le volant, les essuie-glace et les surfaces de roulement de pneus !

Utilisation

Bien secouer Entretien caoutchouc avant l'utilisation. Pour les petites surfaces, vaporiser l'Entretien caoutchouc sur un chiffon et traiter précautionneusement les pièces. En cas de grandes surfaces, vaporiser directement sur les pièces à traiter et frotter ensuite avec un chiffon ou un tissu. Ne pas vaporiser sur la bande de roulement des

pneus. Un traitement régulier se traduit par un aspect optimal.

Conditionnements disponibles

500 ml Vaporisateur plastique 1538
D-GB-I-E-P

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.