Information produit

PI 26/12/01/2021

Pro-Line Poudre PTFE en aérosol

Description

Agent lubrifiant et séparateur sans graisse à base de PTFE (Téflon ou polytétrafluoréthylène). Élimine les grincements, les craquements ainsi que les fonctionnements difficiles, et offre une protection longue durée contre l'usure. Le lubrifiant sec n'attire ni la saleté ni la poussière.

Propriétés

- grande stabilité chimique
- sans huile, sans graisse et sans silicone
- facile à appliquer
- coefficient de frottement extrêmement faible
- élimine les grincements
- convient pour entretenir, protéger et isoler
- grande plage de température d'utilisation

Données techniques

Couleur/aspect	white
Base	PTFE
Plage de température d'utilisation	-40 to +250 °C
Gaz propulseur	propane, butane
Point d'inflammation	-60 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic

Champs d´application

S'utilise pour lubrifier les pièces mobiles comme les glissières, les articulations, les pièces de fermeture, les mécanismes des ceintures, etc., et comme agent séparateur ou pour éliminer les bruits des garnitures pour pratiquement tous les matériaux. Convient tout particulièrement aux domaines d'application dans lesquels les lubrifiants contenant de l'huile et des silicones perturbent les opérations ultérieures.

Utilisation

Le support à traiter doit être exempt de graisse, propre et sec. Appliquer en couches fines et laisser sécher entre chaque application. Le tube de pulvérisation dépliant garantit une vaporisation précise. Lorsqu'il est rabattu, la pulvérisation s'effectue sur une grande surface. Pulvérise aussi en hauteur.

Conditionnements disponibles

400 ml Bombe aérosol	20672
	D-NL-F-GR-RUS

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com