

**Huile pour système hydraulique central 2500****Description**

Les huiles LIQUI MOLY pour systèmes hydrauliques centralisés remplissent les plus hautes exigences techniques et conviennent à de nombreuses applications dans le domaine automobile. Les formulations sélectionnées avec soin à partir des meilleures matières premières garantissent une excellente tenue aux températures et un bon fonctionnement des systèmes même à de très basses températures atteignant -45 °C. Toutes les huiles pour systèmes hydrauliques centralisés offrent une excellente protection contre l'usure, le vieillissement et la corrosion, de même que des valeurs de friction optimales et une très faible tendance à la formation de mousse.

**Propriétés**

- excellent comportement en friction
- bon comportement viscosité-température
- minimise l'usure
- stabilité thermique maximale
- excellente protection anticorrosion
- très bonnes propriétés à basse température
- stabilité au vieillissement optimale

**LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises**

LDS • Peugeot Citroen (PSA) S71 2710 • Renault PSF Class 1

**Données techniques**

Densité à 15 °C	0,825 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	19,6 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Viscosité à 100 °C	6,4 mm <sup>2</sup> /s DIN 51562
Indice de viscosité	322 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	150 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	<-50 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	orange

**Champs d'application**

Ce liquide hydraulique synthétique contenant des additifs sans cendres, est spécialement adapté aux exigences du groupe PSA de Peugeot/Citroën et convient à des systèmes tels que des freins



hydrauliques, correcteurs d'assiette, systèmes de direction, etc. Selon les prescriptions du fabricant, il est aussi exigé dans les véhicules utilitaires pour des systèmes de levage d'essieux non moteurs et des systèmes de basculement de la cabine.

**Utilisation**

Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. Cette huile peut également être utilisée pour faire l'appoint de systèmes. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

**Conditionnements disponibles**

1 l Boîte plastique 3667  
D-GB-I-E-P

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**