

Huile pour tracteur UTTO 10 W-30

Description

L'huile de tracteur UTTO est une huile multigrade d'une grande sophistication (UTTO = Universal Traktor Transmission Oil) conçue spécialement pour les machines de sylviculture et d'agriculture. Elle combine en un seul et même produit les exigences des systèmes d'entraînement modernes combinés (boîtes de vitesses/hydraulique), y compris les freins humides. Il s'agit donc d'une huile pour boîtes de vitesses spéciales/hydraulique protégeant de l'usure et stable à l'oxydation.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- stable à l'oxydation
- excellente résistance au vieillissement
- rationalise le stockage
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- utilisation universelle

Agréments

API GL4 • Allison C4 • Caterpillar TO-2

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

AGCO Q-1826 • Case (IHC) B6 • Case (IHC) MS 1204 • Case (IHC) MS 1205 • Case (IHC) MS 1206 • Case (IHC) MS 1207 • Case (IHC) MS 1209 • Case (IHC) MS 1210 • CASE New Holland MAT 3510 • CASE New Holland MAT 3525 • CASE New Holland MAT 3526 • Deutz • Fendt • Ford New Holland M2C 41-B • Ford New Holland M2C 48-B • Ford New Holland M2C 53-A • Ford New Holland M2C 86-A • Ford New Holland M2C 86-B • Ford New Holland M2C 86-C • Ford New Holland M2C 134-A • Ford New Holland M2C 134-B • Ford New Holland M2C 134-C • Ford New Holland M2C 134-D • John Deere J20C • John Deere J20D • John Deere JDM 3000 TH • Landini • Komatsu • Kubota • Massey-Ferguson M1135 • Massey-Ferguson M1141 • Massey-Ferguson M1143 • Massey-Ferguson M1145 • New Holland NH 410B • Renault • SAME-Lamborghini • Schlüter • Volvo BM WB 101

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-30 SAE J300
Grade SAE (huiles de boîte de vitesses)	80W SAE J306
Densité à 15 °C	0,860 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	50,0 mm ² /s ASTM D 7042-04



Données techniques

Viscosité à 100 °C	9,6 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C	< 7000 mPas DIN 51377
Viscosité à -35 °C	< 70000 mPas ASTM D 2983
Indice de viscosité	180 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-39 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Moussage à 24 °C	0/0 ml ISO 6247
Moussage à 93,5 °C	40/0 ml ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	0/0 ml ISO 6247
Indice de couleur (ASTM)	2,0 DIN ISO 2049

Champs d'application

Optimale comme huile universelle de boîte de vitesses et d'hydraulique, y compris freins à barbotage dans les machines et appareils de la sylviculture et de l'agriculture.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs de tracteurs. Miscible avec toutes les huiles de boîte de vitesses et huiles hydrauliques du commerce. Efficacité maximale seulement si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	4749 D-GB-I-E-P
60 l Baril de plaque noire	4751 D-GB
205 l Baril de plaque noire	6959 D-GB

Information produit

PI 28/01/27/2022



Huile pour tracteur UTTO 10 W-30

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.