

Huile hydraulique HyPER SG1-46

Description

Huile hydraulique extrêmement performante faite à partir d'huiles de base du groupe II en liaison avec un cocktail d'additifs Premium. Se distingue par une pureté extrême et une haute protection contre l'oxydation, ainsi que par une excellente stabilité thermique et hydrolytique. Comprend des agents ultra modernes qui renforcent la résistance au vieillissement, la protection anticorrosion et les propriétés EP. Se caractérise par une excellente compatibilité avec les joints et réduit considérablement l'usure des composants hydrauliques en comparaison avec des huiles hydrauliques HLP standard. Diminue ainsi les défaillances du système hydraulique. Présente une durée d'utilisation nettement plus longue qu'une huile hydraulique HLP standard. Réduit les fuites et les défauts de conduites hydrauliques grâce à une compatibilité optimisée avec les élastomères.

Propriétés

- excellentes propriétés haute pression et de protection anti-usure
- extrêmement stable au vieillissement
- pour des intervalles de vidange d'huile allongés
- excellente compatibilité avec les joints

Spécifications / Agréments

• Bosch Rexroth RDE 90235 • Bosch Rexroth RDE 90245 • Parker Denison HF-0, HF-1, HF-2 • Eaton E-FDGN-TB002-E • Eaton Brochure 03-401-2010 • Fives-Cincinnati P-68, P-69, P-70 • Hydrauliköl DIN 51524 Teil 2 HLP 46

Données techniques

Classe de viscosité ISO	46 DIN 51519
Densité à 15 °C	0,865 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	46 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,8 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	105 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Indice de couleur (ASTM)	L 0,5 DIN ISO 2049
Moussage à 24 °C	10/0 ISO 6247



Données techniques

Moussage à 93,5 °C	0/0 ISO 6247
Moussage à 24 °C après 93,5 °C	0/0 ISO 6247
Aptitude à la désaération	5 min DIN ISO 9120
Pouvoir de désémulsion à 54 °C	10 min DIN ISO 6614
Classe de pureté	18/16/12 ISO 4406

Champs d'application

Pour des applications stationnaires et mobiles dans les systèmes hydrauliques des engins de chantier, des machines forestières et agricoles, tels que les pelles et tracteurs, des ascenseurs, des machines industrielles et machines-outils, des fendeuses, des plates-formes élévatrices, des presses, etc. Grâce à l'excellente compatibilité des matériaux, cette huile hydraulique peut être utilisée dans presque tous les systèmes de pompage des installations hydrauliques. Par ailleurs, elle peut se combiner avec tous les joints et peintures compatibles avec l'huile minérale. Convient parfaitement aux installations hydrauliques de fabricants renommés, comme Bosch Rexroth, Parker Hannifin, Eaton, Linde, Hydac, Danfoss et Poclair.

Utilisation

Respecter les spécifications et consignes des fabricants de machines et d'organes.

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	20639 D-GB
60 l Baril de plaque noire	20640 D-GB
205 l Baril de plaque noire	20641 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches

Information produit

PI 28/10/21/2024



Huile hydraulique HyPER SG1-46

minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.