

Motorbike HD-Classic SAE 50 Street**Description**

Huile moteur monograde pour l'utilisation dans les motocyclettes classiques. Convient spécialement pour les Harley Davidson. Grande résistance à l'usure et remarquable protection contre l'usure. Résistance absolue au cisaillement. Garantit une grande douceur de fonctionnement du moteur et une longévité accrue du moteur. Faibles pertes dues à l'évaporation et faible consommation d'huile.

**Propriétés**

- très bonnes propriétés de dispersion
- protection anti-usure élevée
- excellent effet nettoyant
- grande stabilité au cisaillement
- stabilité au vieillissement optimale
- assure une moindre consommation d'huile
- faible perte par évaporation
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- miscible avec les huiles moteur courantes

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	50 SAE J300
Densité à 15 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	225 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	20,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Indice de viscosité	105 DIN ISO 2909
Point d'écoulement	-18 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	4 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	250 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	11 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,2 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 4,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Moteurs de motocyclettes à 4 temps, spécialement Harley-Davidson.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions d'utilisation des

constructeurs automobiles.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1572 D-BOOKLET
4 l Bidon plastique	1230 D-BOOKLET

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.