

Description

Fait disparaître silicone et cire du verre, de la peinture et du chrome. Nettoie les vitres de voiture et élimine les gouttes de cire des tunnels de lavage. Garantit une vue claire après le lavage de la voiture. Crée le bon fond avant la peinture.

Propriétés

- assure bonne visibilité et sécurité
- maniement simple
- élimine les résidus de cire et de silicone
- vision sans stries

Données techniques

Densité	0,99 g/cm ³ DIN 51757
Base	Poliermittel
Solubilité	teilweise löslich in H ₂ O
Point d'inflammation	>65 °C DIN ISO 2592
Valeur pH	8,2 (20°C) DIN 19268
Couleur/aspect	white
Viscosité à 40 °C	> 20,5 mm ² /s
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Densité à 20 °C	1,03 g/cm ³ DIN 51757
Durée de conservation minimale en emballage d'origine fermé	30 Monate

Champs d'application

En particulier pour la préparation comme fond pour la peinture et pour éliminer les traces de silicone et de cire après le lavage de la voiture.

Utilisation

Bien secouer le solvant de silicone et cire avant l'utilisation. Ensuite, vaporiser sur un chiffon ou tissu souple et apposer une mince couche régulière en exerçant une légère pression. Laisser sécher le solvant de silicone et cire et, ensuite, éliminer le reste avec un tissu ou un tampon de ouate à polir propre et sec.

Conditionnements disponibles

250 ml Bouteille plastique 1555
D-GB-I-E-P



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.