

Truck Series Oil Treatment

Description

Protection du moteur avec MoS₂. Le bisulfure de molybdène (MoS₂) forme sur toutes les surfaces une pellicule lubrifiante hautement résistante. Assure une sécurité de fonctionnement élevée grâce à l'excellente protection contre l'usure. Réduit la friction et l'usure du moteur tout en garantissant un fonctionnement régulier de ce dernier. Réduit la consommation d'huile et de carburant.

Propriétés

- excellente protection anti-usure
- augmente la sécurité du fonctionnement
- augmente la régularité de marche
- excellentes propriétés de fonctionnement en cas d'urgence
- minimise le frottement
- réduit la consommation d'huile et de carburant

Données techniques

Base	MoS ₂ -Suspension
Couleur/aspect	black
Matière sèche	~ 3 %
Densité à 20 °C	0,9 g/cm ³ DIN 51757
Point d'inflammation	201 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-20 °C DIN ISO 3016
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	95 mm ² /s

Champs d'application

Convient à toutes les huiles moteur courantes dans les moteurs essence et diesel.

Commentaire

Ne convient pas aux embrayages à bain d'huile.

Utilisation

L'efficacité maximale s'obtient en versant le produit directement lors de la vidange d'huile moteur. Il est également possible de le mélanger à l'huile moteur entre les intervalles de vidange. La bouteille suffit pour traiter jusqu'à 7 l d'huile moteur. Pour un résultat optimal, la quantité d'huile doit être d'au moins 3 l. La bouteille suffit pour traiter jusqu'à 7 l d'huile moteur. Pour un résultat optimal, la quantité d'huile doit être d'au moins 3 l.

Conditionnements disponibles



Conditionnements disponibles

500 ml Boîte métallique 20998
GB-F-RUS-ARAB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.