

Huile pour tracteur STOU 10W-40

Description

L'huile pour tracteur STOU est une huile universelle (STOU = Super Tractor Oil Universal) conçue spécialement pour machines agricoles. Conçue pour les machines agricoles, elle combine en un seul et même produit les propriétés et exigences des différentes spécifications de tracteurs pour les boîtes de vitesses de moteur, boîtes de vitesses et essieux moteurs, systèmes hydrauliques, embrayages de turbo et freins à barbotage (freins humides).

Propriétés

- protection anti-usure élevée
- pouvoir d'absorption de pression élevé
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- bon comportement au démarrage à froid
- assure un passage facile des rapports
- utilisation universelle
- rationalise le stockage
- aucun risque de confusion grâce à l'uniformité des classes
- se mélange avec d'autres huiles universelles pour tracteurs

Spécifications / Agréments

ACEA E2 • ACEA E3 • API CF-4 • API CG-4 • API SF • API GL4

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

Allison C4 • Case (IHC) B6 • Caterpillar TO-2 • David Brown • Fendt • Ford New Holland M2C 84-A • Ford New Holland M2C 159-B • Ford New Holland M2C 159-C • John Deere J27 • KHD • Mack EO-K • Mack EO-K2 • Massey-Ferguson M1139 • Massey-Ferguson M1144 • Massey-Ferguson M1145 • MB 227.1 • MB 228.1 • MIL-L 2104 D • MIL-L 2105 • MIL-L 46152 B • Steyr • ZF TE-ML 06B • ZF TE-ML 07B

Données techniques

Classe de viscosité SAE	10W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,86 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	92 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	156 DIN ISO 2909



Données techniques

Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	12 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	11,2 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	3 DIN ISO 2049

Champs d'application

Convient comme huile universelle pour les boîtes de vitesses, moteurs, hydrauliques et freins à barbotage pour tracteurs très fortement sollicités.

Utilisation

Tenir compte des prescriptions d'utilisation des constructeurs des tracteurs. Miscible avec toutes les huiles moteur usuelles du commerce. Efficacité intégrale cependant uniquement en cas d'utilisation sans mélange.

Conditionnements disponibles

20 l Bidon plastique	4722 D-GB
60 l Baril de plaque noire	4703 D-GB
205 l Baril de plaque noire	4704 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.