

Marine 4T Motor Oil 10W-30

Description

Huile moteur antifricction de haute performance à base de technologie de synthèse. Garantit avec des additifs spécialement adaptés aux environnements marins, une protection renforcée contre la corrosion et l'usure, de même qu'une lubrification complète rapide du moteur et du turbocompresseur. Dépasse les exigences des principaux fabricants de moteurs. Préserve la garantie des constructeurs qui imposent une homologation NMMA FC-W Catalyst Compatible®.

Propriétés

- compatible avec catalyseur
- lubrification rapide
- excellente protection anti-usure
- excellente protection anticorrosion
- stabilité au vieillissement optimale
- excellent comportement au démarrage à froid

Agréments

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-30 SAE J300
Densité à 15 °C	0,870 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	80,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	11,7 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (CCS)	<= 7000 mPas ASTM D 5293
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D 4684
Indice de viscosité	140 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,5 mPas ASTM D 5481
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	12,5 % CEC-L-40-A-93



Données techniques

Point d'inflammation	220 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour tous les moteurs hors bord intérieurs et extérieurs fonctionnant à l'essence.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes, de bateaux. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	25022 D-BOOKLET
5 l Bidon plastique	25023 D-BOOKLET
20 l Bidon plastique	25024 D-GB
60 l Fût métallique	25025 D-GB
205 l Fût métallique	25074 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.