

Information produit

megol Motorenoel HD-C3 SAE 15W-40



Description

Huile moteur multigrade pouvant être utilisée toute l'année en tant qu'huile universelle. Adaptée aussi bien aux moteurs diesel qu'aux moteurs essence avec et sans catalyseur, y compris ceux dotés de turbocompresseurs, grâce à ses huiles de base sélectionnées avec soin et à sa combinaison d'additifs. Recommandée aussi pour les véhicules plus anciens (youngtimers).

Domaine d'application : voitures particulières, camions, engins de chantier, machines agricoles.

Niveau SAPS : High-SAPS.

Respecter les consignes du fabricant !

Agréments

ACEA A3 • ACEA B4 • ACEA E2 • API SL • API CF • API CG-4 • MAN M 3275-1

Meguin also recommends this product for vehicles that are subject to the following specifications

Allison C4 • Caterpillar TO-2 • Mack EO-L • MB 228.3 • MB 229.1 • MTU Typ 2 • Peugeot Citroen (PSA) B71 2295 • Volvo VDS

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	15W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,87 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	100 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,4 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -25 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -20 °C (CCS)	≤ 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	145 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	≥ 3,7 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-33 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	10,8 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592

Données techniques

Indice de base total	8,9 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L4,5 DIN ISO 2049

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	4729 D-GB-F-HR-RUS-GR
4 l Bidon plastique	6478 D-GB-F-HR-RUS-GR
5 l Bidon plastique	4728 D-GB-F-HR-RUS-GR
20 l Bidon plastique	4727 D-GB
60 l Fût métallique	4725 D-GB
200 l Fût métallique	4716 D-GB
1.000 l Conteneur consigné	9754 D-GB
1 l en vrac	6892 D-GB