

## Top Tec ATF 1600

### Description

Top Tec ATF 1600 est une huile de boîte automatique à hautes performances de la nouvelle génération sur base de technologie de synthèse et de composants d'additif performants modernes. Outre la remarquable résistance au vieillissement et à l'oxydation, elle garantit des changements de rapport optimaux dans toutes les conditions de service grâce à son indice de viscosité extrêmement élevé. Top Tec ATF 1600 a été développée spécialement pour les boîtes automatiques qui équipent différents véhicules de chez Mercedes-Benz et permet aussi d'éliminer les difficultés de changement de rapport.

### Propriétés

- excellente protection anticorrosion
- excellente protection anti-usure
- bon comportement viscosité-température
- excellente résistance au vieillissement
- pour éliminer les problèmes de passage des rapports
- excellente stabilité à l'oxydation
- excellent comportement en friction
- très bonnes propriétés à basse température
- empêche la formation de mousse

### Spécifications / Agréments

MB-Approval 236.14

**LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:**

MB 236.12

### Données techniques

Densité à 15 °C	0,85 g/cm <sup>3</sup> DIN 51757
Viscosité à 40 °C	28,7 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	6,45 mm <sup>2</sup> /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -40 °C (Brookfield)	<= 20000 mPas ASTM D 2983-09
Indice de viscosité	188 DIN ISO 2909
Point d'inflammation	206 °C DIN ISO 2592
Point d'écoulement	-45 °C DIN ISO 3016
Couleur/aspect	red



### Champs d'application

Développée pour la nouvelle génération de boîtes automatiques à 7 rapports de Mercedes-Benz et rétrocompatible avec les boîtes automatiques à 5 rapports plus anciennes de Mercedes-Benz. Un lubrifiant de cette spécification est exigé parfois aussi dans les boîtes de transfert. Utilisation conformément aux spécifications prescrites par les fabricants des organes ou les constructeurs automobiles.

### Utilisation

Bien agiter avant l'emploi. Respecter les spécifications et prescriptions des fabricants d'organes ou de véhicules. L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

### Conditionnements disponibles

1 l Boîte plastique	3659 D-GB-I-E-P
1 l Boîte plastique	3670 D-NL-F-GR-ARAB
1 l Boîte plastique	21235 ALGERIEN-GB-ARAB-F
5 l Bidon plastique	21176 D-GB-I-E-P
20 l Bidon plastique	3694 D-GB-I-E-P
60 l Baril de plaque noire	3696 D-GB

**Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.**