

Description

Combinaison d'agents innovante, exempte de cendres et dotée de propriétés nettoyantes et dispersantes qui protègent les matériaux et améliorent l'accélération. Formulé selon l'état le plus récent de la technologie d'additifs et de carburant, il répond aux exigences des moteurs, carburants et conditions d'exploitation modernes. Assure un plus grand plaisir de conduite grâce à une exploitation optimisée de la puissance du moteur ! Le moteur démarre plus facilement et tourne en outre plus régulièrement.

Propriétés

- exploitation élevée de la puissance du moteur
- améliore l'accélération
- nettoie le système d'alimentation en carburant
- protège le carburant contre l'oxydation et le vieillissement
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- empêche le givrage du carburateur
- augmente la sécurité du fonctionnement

Données techniques

Base	Additive mixture in carrier fluid
Couleur/aspect	light brown
Densité à 15 °C	0,825 g/cm ³
Point d'inflammation	>63 °C
Odeur	characteristic
Forme	liquid
Viscosité à 40 °C	<7 mm ² /s

Champs d'application

Ajouter au carburant pour tous les moteurs à essence à 4 et à 2 temps.

Utilisation

À verser dans le réservoir de carburant. Pour un effet optimal, ajouter à chaque passage à la pompe. Parfaitement compatible avec tous les types d'essence. Le contenu de la bouteille est suffisant pour 20 litres maxi de carburant.

Conditionnements disponibles

150 ml Boîte métallique 5920
D-F-I-GR

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

