

Marine 4T Motor Oil 25W-40

Description

Huile moteur de hautes performances avec des additifs synthétiques spécialement adaptés aux environnements marins. Garantit une pellicule lubrifiante résistante, même dans des conditions d'utilisation extrêmes. Maintient l'élasticité des joints du moteur, comme par exemple les joints d'arbre et les joints de queue de soupape, et réduit la consommation d'huile. Répond aux exigences des principaux fabricants de moteurs. Préserve la garantie des constructeurs qui imposent une homologation NMMA FC-W Catalyst Compatible®. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Propriétés

- compatible avec catalyseur
- excellente protection anticorrosion
- excellente stabilité de la pellicule lubrifiante
- résiste au vieillissement, non sensible à la viscosité
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service

Agréments

API SM • NMMA FC-W Catalyst Compatible®

LIQUI MOLY recommande en outre ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises

Honda Marine • Mercury Marine • NMMA FC-W • Selva • Suzuki Marine • Tohatsu • Volvo Penta • Yamaha

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	25W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,875 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	120,0 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	13,5 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -10°C (CCS)	<= 13000 mPas ASTM D 5293
Indice de viscosité	110 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	>= 3,7 mPas ASTM D 5481
Point d'écoulement	-27 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	6 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	230 °C DIN ISO 2592



Données techniques

Indice de base total	7,0 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,0 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour moteurs hors bord intérieurs et extérieurs fonctionnant à l'essence. Peut être mélangé à toutes les huiles moteur du commerce.

Utilisation

Tenir compte des spécifications et prescriptions des fabricants d'organes, de bateaux.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	25026 D-BOOKLET
5 l Bidon plastique	25027 D-BOOKLET
20 l Bidon plastique	25028 D-GB
60 l Baril de plaque noire	25029 D-GB
205 l Baril de plaque noire	25057 D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.