Information produit

PI 52/08/18/2026

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Description

Huile moteur haute performance 100 % synthétique pour les conditions d'utilisation extrêmes. Avec viscosité large bande 10 W-60 et stabilité élevée de la température. Optimise la puissance du moteur. Pour lubrification immédiate en cas de démarrage à froid et très bonne protection contre l'usure.

Propriétés

- excellente propreté du moteur
- miscible avec les huiles moteur courantes
- stabilité au vieillissement optimale
- alimentation en huile rapide à basses températures
- grande sécurité de lubrification
- lubrification optimale dans des conditions d'utilisation extrêmes
- compatible avec catalyseur
- perte par évaporation extrêmement faible
- consommation d'huile extrêmement faible

Spécifications / Agréments

ACEA A3 • ACEA B4 • API SN

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

Fiat 9.55535-H3

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	10W-60 SAE J300
Densité à 15 °C	0,855 g/cm³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	180,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à 100 °C	25,0 mm²/s ASTM D7042
Viscosité à -30 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -25 °C (CCS)	⩽ 7000 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	175 DIN ISO 2909
HTHS à 150 °C	⩾ 3,7 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-36 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	5,0 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	240 °C DIN ISO 2592

Données techniques

Indice de base total	10,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	1,0 - 1,6 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L3,0 DIN ISO 2049

Champs d´application

Pour les moteurs essence et diesel avec et sans suralimentation par turbocompresseur. Convient spécialement aux exigences élevées imposées au moteur et lors des courses.

Utilisation

Respecter les prescriptions de service des constructeurs automobiles et constructeurs de moteurs.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	1390 DE-FR-IT
1 l Bidon plastique	8908 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
5 l Bidon plastique	1391 DE-FR-IT
5 l Bidon plastique	8909 AR-BG-CS-DA-EL-EN-ES-FI-FR-HR-HU-IT-KK-NL-NO-PL-PT-RO-RU-SK-SV-TR-ZH
20 l Bidon plastique	1392 DE-EN-ES-IT-PT
20 l Bag-in-Box	23196 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	1393 DE-EN-ES-FR-IT-PT
60 l Baril de plaque noire	20374 CAEN-CAFR-USEN

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com

Information produit

PI 52/08/18/2026

Synthoil Race Tech GT1 10W-60

Conditionnements disponibles

205 l Baril de plaque noire	1394 DE-EN-ES-FR-IT-PT
205 l Baril de plaque noire	20375 CAEN-CAFR-USEN

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.

LIQUI MOLY GmbH
Jerg-Wieland-Str. 4
89081 Ulm-Lehr

Phone: +49 (0)731/1420-0
Fax: +49 (0)731/1420-82
E-mail: info@liqui-moly.de

Hotline technique: +49 (0)731/1420-871 www.liqui-moly.com