

Top Tec 4100 5W-40



Description

Huile moteur antifriction à base de technologie de synthèse. Assure une excellente protection contre l'usure et réduit l'épaississement de l'huile due à la présence de suie. Garantit le bon fonctionnement du moteur et du filtre à particules diesel (DPF), ainsi qu'une durée de vie maximale. Garantit une performance optimale, même pour de longs intervalles de vidange d'huile (jusqu'à 30 000 km). Teneur réduite en soufre pour protéger l'environnement et le filtre à particules de suie.

Propriétés

- excellente propreté du moteur
- meilleur fonctionnement du moteur
- compatible avec turbocompresseur et catalyseur
- grande stabilité au cisaillement
- grande sécurité de lubrification
- longue durée de vie du moteur
- miscible avec les huiles moteur courantes
- pression d'huile optimale dans toutes les conditions de service
- alimentation en huile rapide à basses températures

Spécifications / Agréments

ACEA C3 • API SN • MB-Approval 229.31 • MB-Approval 229.51 • Porsche A40 • VW 505 00 • VW 505 01

LIQUI MOLY recommande ce produit pour les véhicules et organes pour lesquels les spécifications ou références de pièce de rechange d'origine suivantes sont requises:

BMW Longlife-04 (up to 2018) • Fiat 9.55535-H2 • Fiat 9.55535-M2 • Fiat 9.55535-S2 • Ford WSS-M2C 917-A • GM dexos2 • Renault RN 0700 • Renault RN 0710

Données techniques

Grade SAE (huiles moteur)	5W-40 SAE J300
Densité à 15 °C	0,855 g/cm ³ DIN 51757
Viscosité à 40 °C	88 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à 100 °C	14,3 mm ² /s ASTM D 7042-04
Viscosité à -35 °C (MRV)	< 60000 mPas ASTM D4684
Viscosité à -30 °C (CCS)	≤ 6600 mPas ASTM D5293
Indice de viscosité	169 DIN ISO 2909

Données techniques

HTHS à 150 °C	≥ 3,5 mPas ASTM D5481
Point d'écoulement	-42 °C DIN ISO 3016
Perte par évaporation (Noack)	9,5 % CEC-L-40-A-93
Point d'inflammation	232 °C DIN ISO 2592
Indice de base total	7,5 mg KOH/g DIN ISO 3771
Cendre sulfatée	≤ 0,8 g/100g DIN 51575
Indice de couleur (ASTM)	L 2,5 DIN ISO 2049

Champs d'application

Pour moteurs essence et diesel remplissant les normes antipollution Euro 4, Euro 5 et Euro 6 (y compris la technologie common rail et injecteur-pompe). Indiquée notamment pour les véhicules fonctionnant au gaz (GNV/GPL) et les véhicules avec filtre à particules diesel (DPF), également en cas de postéquipement. Compatible avec catalyseur et turbocompresseur.

Utilisation

Respecter les spécifications et prescriptions des constructeurs de moteurs ou de groupes ! L'efficacité optimale n'est possible que si le produit est utilisé pur.

Conditionnements disponibles

1 l Bidon plastique	3700 D-F-I
1 l Bidon plastique	9510 BOOKLET
4 l Bidon plastique	2195 BOOKLET
5 l Bidon plastique	3701 D-F-I
5 l Bidon plastique	9511 BOOKLET

Top Tec 4100 5W-40

Conditionnements disponibles

5 l Bidon plastique	21230	ALGERIEN-GB-ARAB-F
20 l Bidon plastique	3702	D-GB-I-E-P
20 l Bag-in-Box	21964	BOOKLET
20 l Bag-in-Box	23129	D-F-I
60 l Baril de plaque noire	3703	D-GB
205 l Baril de plaque noire	3704	D-GB
1.000 l Fût	3071	D-GB

Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.