

PTFE Longlife Spray

Descrizione

Lubrificante ad alta prestazione sintetico con PTFE. L'elevata resistenza alla pressione e alle temperature, così come l'eccellente idrorepellenza garantiscono la formazione di una pellicola lubrificante di lunga durata. Il lubrificante solido garantisce ottime caratteristiche di smorzamento e per marcia d'emergenza. Con ottima capacità di penetrazione ed estremamente aderente.

Caratteristiche

- impiego universale
- eccellente adesività
- eccellente protezione dalla corrosione
- intervallo della temperatura di utilizzo più ampio
- attenua i rumori e le vibrazioni
- buone caratteristiche idrorepellenti
- con effetto prolungato
- massimo assorbimento di pressione

Dati Tecnici

Colore/aspetto	yellow
Forma	aerosol, liquid
Odore	characteristic
Campo di temperatura di utilizzo	-30°C bis +180°C, kurzzeitig bis +200°C

Settori di utilizzo

Indicato per la lubrificazione preventiva e periodica di componenti di autovetture, veicoli pesanti, macchine per l'edilizia e in ambito industriale per l'eliminazione di cigolii e scricchii di cerniere, snodi, tiranterie, leve di rinvio, aste filettate, guide, guide di scorrimento, bandelle per porte, cardini, ecc. Impiegato in quantità minime è adatto anche come agente distaccante.

Avvertenza

Attenersi alle specifiche e alle norme dei costruttori dei gruppi e dei veicoli.

Utilizzo

Spruzzare sulle parti pulite da trattare. Riducendo la distanza di spruzzatura si ottengono migliori caratteristiche di penetrazione.

Contenuto delle confezioni

400 ml Bomboletta aerosol 20971
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto



ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo puramente indicativo.