

Motorbike Olio per ammortizzatori RACE

Descrizione

Olio completamente sintetico per ammortizzatori. Impedisce la formazione di depositi e riduce l'attrito e l'usura. Sopprime la formazione di schiuma persino nelle condizioni d'impiego più difficili. Non danneggia in nessun modo le guarnizioni. La formulazione unica garantisce un migliore contatto tra gli pneumatici e la carreggiata. Ciò aumenta il piacere di guida e la sicurezza.



puramente indicativo.

Caratteristiche

- aumenta la sicurezza di guida
- alta protezione dall'usura
- eccellente stabilità della viscosità
- impedisce la formazione di residui
- ottima compatibilità con le guarnizioni
- eccellente protezione dalla corrosione
- impedisce la formazione di schiuma

Dati Tecnici

| | |
|-------------------------------|---|
| Densità a 15 °C | 0,825 g/cm ³ DIN 51757 |
| Viscosità a 40 °C | 17,4 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Viscosità a 100 °C | 3,95 mm ² /s ASTM D 7042-04 |
| Indice di viscosità | 124 DIN ISO 2909 |
| Potere demulsificante a 54 °C | < 20 min DIN ISO 6614 |
| Punto di scorrimento | -63 °C DIN ISO 3016 |
| Punto di infiammabilità | 220 °C DIN ISO 2592 |
| Colore/aspetto | blue |

Settori di utilizzo

Uso universale in ammortizzatori di motociclette, motorini e altri veicoli a due ruote nel settore Racing.

Utilizzo

Attenersi alle prescrizioni del costruttore degli ammortizzatori e del veicolo a due ruote.

Contenuto delle confezioni

1 l Barattolo plastica 20972
D-GB-I-E-P

Le informazioni di cui sopra si basano su attente e accurate analisi e si possono pertanto ritenere affidabili, pur essendo fornite a titolo