

Grasso per poli batteria (Spray)

Description

Grasso speciale a spruzzo compatibile con il carburante adatto alla cura e alla manutenzione dell'elettronica del veicolo, in particolare dei poli della batteria e degli elementi di collegamento elettrici. Garantisce un avviamento sicuro e una maggiore durata della batteria. Offre elevata protezione dalla corrosione e impedisce le correnti di fuga. Impedisce l'aumento della resistenza di contatto durante il funzionamento e garantisce una perdita inferiore rispetto a contatti non trattati.



Technical data

Tipo di saponificazione	Calciumseife
Classe NLGI	2 DIN 51818
Colore/aspetto	red
Forma	aerosol, liquid
Punto di sgocciolamento del corpo solido	100 °C DIN ISO 2176
Penetrazione su provino manipolato	265-295 DIN 51804
Campo di temperatura di utilizzo	-30 to +60 °C
Grado di corrosione Emcor	0/0 DIN 51802
Odore	characteristic
Punto di infiammabilità	-60 °C

Areas of application

Particolarmente indicato per i poli della batteria, le connessioni e i collegamenti a spina nell'elettronica del veicolo.

Comment

Dopo aver spruzzato il prodotto osservare 10 min. di tempo di appassimento prima che il componente venga collegato a un generatore di tensione.

Application

Pulire i componenti sporchi e trattare con Battery Terminal Grease. Agitare bene la confezione aerosol prima dell'uso.

Available pack sizes

300 ml Bomboletta aerosol 3141
D-GB-I-E-P

Our information is based on thorough research and may be considered reliable, although not legally binding.